



STOOM Mannelijke koppeling Staal verzinkt

Mannelijke stoomkoppeling met geribde slangtule en kraag.

Werkdruk 18 Bar, Testdruk 90 Bar, Barstdruk 180 Bar

Gebruik bij stoomslangen altijd de hiervoor bedoelde stoomkoppelingen en stoom-klemschalen. Het is niet aan te raden koppelingen aan deze slangen te persen



Artikel nr.	Materiaal	Draadaansl.	Tuleaansluiting	Norm
4030001	Staal verzinkt	1/2" bu.dr. NPT	13 mm	DIN 2826
4030002	Staal verzinkt	3/4" bu.dr. NPT	19 mm	DIN 2826
4030003	Staal verzinkt	1" bu.dr. NPT	25 mm	DIN 2826
4030004	Staal verzinkt	1 1/4" bu.dr. NPT	32 mm	DIN 2826
4030005	Staal verzinkt	1 1/2" bu.dr. NPT	38 mm	DIN 2826
4030006	Staal verzinkt	2" bu.dr. NPT	50 mm	DIN 2826
4030038	Staal verzinkt	1/2" bu.dr.	13 mm	DIN 2826
4030039	Staal verzinkt	3/4" bu.dr.	19 mm	DIN 2826
4030008	Staal verzinkt	1" bu.dr.	25 mm	DIN 2826
4030011	Staal verzinkt	1 1/4" bu.dr.	32 mm	DIN 2826
4030010	Staal verzinkt	1 1/2" bu.dr.	38 mm	DIN 2826
4030009	Staal verzinkt	2" bu.dr.	50 mm	DIN 2826