



Schokdemper YSRW-20-34

Artikelnummer: 191198
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Grootte | 20 |
| Slag | 34 mm |
| Demping | zelfinstellend zachte merklijn |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Positiedetectie | zonder |
| Max. impactsnelheid | 3 m/s |
| Terugsteltijd kort | 0,3 s |
| Terugsteltijd lang | 1 s |
| Werking | enkelwerkend drukkend |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Dempingslengte | 34 mm |
| Max. aanslagkracht | 3.000 N |
| Max. energieabsorptie per slag | 70 J |
| Max. energieabsorptie per uur | 100.000 J |
| Max. restenergie | 0,32 J |
| Terugstelkracht | 10 N |
| Productgewicht | 330 g |
| Soort bevestiging | met contraoer |
| Materiaal - opmerking | vrij van koper en PTFE RoHS conform |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal behuizing | Staal verzinkt |
| Informatie materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal |