


Compacte cilinder ADVUL-25-30-P-A

Artikelnummer: 156871
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 30 mm |
| Zuigerdiameter | 25 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Zuigerstangeinde | Inwendige schroefdraad |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | eenzijdige zuigerstangen |
| Borging tegen verdraaiing/geleiding | Geleidingsstang met juk |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Impactenergie in de eindposities | 0,1 J |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop | 247 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 295 N |
| Soort bevestiging | naar keuze: met doorgangsboring met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Informatie materiaal flensschroef | Verzinkt staal |
| Informatie materiaal deksel | aluminumlegering |
| Informatie materiaal dynamische dichtingen | TPE-U(PU) NBR |
| Informatie materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Informatie materiaal cilinderbuis | aluminumlegering |