



# Separator HPV-14-40-A

Artikelnummer: 529352  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	40 mm
Zuigerdiameter	14 mm
Max. vervangnauwkeurigheid	0,3 mm
Max. stoterspeling Sx	0,05 mm
Max. stoterspeling Sz	0,03 mm
Max. grijpklauwhoekspeling ax	0,07 deg
Max. grijpklauwhoekspeling ay	0,12 deg
Max. grijpklauwhoekspeling az	0,175 deg
Bevestiging externe vinger	Doorgangsboring
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger Zuigerstang Afsluitventiel met borging tegen verdraaiing
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Halve takt	234,2 ms
Borging tegen verdraaiing/geleiding	Vierkantgeleiding
Cyclustijd	468,4 ms
Werkdruk	3 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Max. kracht op vinger Fz statisch	100 N
Max. moment aan de vinger Mr statisch	5 Nm
Max. moment op vinger Mx statisch	5 Nm
Max. moment op vinger My statisch	5 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	75 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	90 N
Productgewicht	460 g
Alternatieve aansluitingen	M5
Soort bevestiging	naar keuze: Inwendige schroefdraad en centreerhulzen met doorgangsboring en centreerhuls
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE