



Terugslagventiel HGL-1/8-QS-4

Artikelnummer: 530039
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct



FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	ontgrendelbare terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Aansluiting stuur lucht 21	M5
Soort bediening	pneumatisch
Soort bevestiging	inschroefbaar met uitwendige schroefdraad
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Inbouwpositie	willekeurig
Standaarddebiet 1 -> 2 van 6 naar 0 bar	300 l/min
normaal nominaal debiet 1 -> 2 van 6 op 5 bar	200 l/min
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Max. aandraaimoment	5 Nm
Productgewicht	18,4 g
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal holle schroef	aluminumlegering geanodiseerd
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal terugslagmanchet	NBR
Informatie materiaal zwaaiaansluiting	Gespuitgiet zink