



# Vacuümgenerator VADMI-45-N

Artikelnummer: 162525  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde  |
|--|---|
| Nominale diameter Laval-mondstuk           | 0,45 mm   |
| Inbouwpositie                              | willekeurig   |
| Ejectorkarakteristiek                      | hoog vacuüm   |
| Geïntegreerde functie                      | Uitwerpimpulsventiel, elektrisch<br>Debietregelventiel<br>Inschakelventiel elektrisch<br>Filter<br>Terugslagventiel<br>vacuümschakelaar |
| Constructieve opbouw                       | T-vorm  |
| Werkdruk                                   | 1,5 ... 8 bar   |
| Max. vacuüm                                | 85 %  |
| Inschakelduur                              | 100%  |
| Bedrijfsmedium                             | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium    | Geoliede werking niet mogelijk  |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn  |
| Mediumtemperatuur                          | 0 ... 60 °C   |
| Beschermingsgraad                          | IP65  |
| Omgevingstemperatuur                       | 0 ... 50 °C   |
| Toelating                                  | C-Tick<br>c UL us - Recognized (OL)   |
| Productgewicht                             | 90 g  |
| Elektrische aansluiting                    | Stekker   |
| Soort bevestiging                          | naar keuze:<br>met doorgangsboring<br>met inwendige schroefdraad  |
| Pneumatische aansluiting 1                 | M5  |
| Pneumatische aansluiting 3                 | niet gekanaliseerd  |
| Vacuümaansluiting                          | M5  |
| Materiaal - opmerking                      | vrij van koper en PTFE  |
| Informatie materiaal behuizing             | Aluminium   |