



Vacuümgenerator VADMI-140-LS-N

Artikelnummer: 171060
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct



FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	1,4 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm
Geïntegreerde functie	Uitwerpimpulsventiel, elektrisch Debietregelventiel Inschakelventiel elektrisch Filter Luchtbesparingscircuit, elektrisch Terugslagventiel vacuümschakelaar
Constructieve opbouw	T-vorm
Werkdruk	2 ... 8 bar
Max. vacuüm	85 %
Inschakelduur	100%
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Stekker
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	niet gekanaliseerd
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal behuizing	Aluminium