



Vacuümgenerator VADMI-300-LS-P

Artikelnummer: 171063
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Nominale diameter Laval-mondstuk | 3 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Ejectorkarakteristiek | hoog vacuüm |
| Geïntegreerde functie | Uitwerpimpulsventiel, elektrisch Debietregelventiel Inschakelventiel elektrisch Filter Luchtbesparingscircuit, elektrisch Terugslagventiel vacuümschakelaar |
| Constructieve opbouw | T-vorm |
| Werkdruk | 2 ... 8 bar |
| Max. vacuüm | 85 % |
| Inschakelduur | 100% |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Mediumtemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 50 °C |
| Toelating | C-Tick c UL us - Recognized (OL) |
| Productgewicht | 380 g |
| Elektrische aansluiting | Stekker |
| Soort bevestiging | naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | niet gekanaliseerd |
| Vacuümaansluiting | G3/8 |
| Materiaal - opmerking | vrij van koper en PTFE |
| Informatie materiaal behuizing | Aluminium |