



Naderingsschakelaar SMTSO-8E-NS-M12-LED-24

Artikelnummer: 175825
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor T-gleuf
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magneetinductief
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Schakeluitgang	NPN
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	<= 38 ms
Uitschakeltijd	<= 20 ms
Max. uitgangsstroom	200 mA
Max. schakelvermogen DC	6 W
Spanningsdaling	<= 3 V
Reststroom	<= 0,01 mA
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Stekker M12x1 3-polig
Uitgangsrichting aansluiting	dwars
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf met toebehoren van boven in de gleuf in te plaatsen
Max. aandraaimoment	0,5 Nm
Productgewicht	10 g
Informatie materiaal behuizing	aluminumlegering PA PUR hooggelegeerd staal roestvrij
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Storingvrij tegen magnetische velden	magnetisch wisselveld 45 - 65 Hz