



Naderingsschakelaar SIEN-M30B-NO-K-L

Artikelnummer: 150436
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Volgens norm | EN 60947-5-2 |
| Toelating | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Materiaal - opmerking | vrij van koper en PTFE LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform |
| Nominale schakelafstand | 10 mm |
| Beveiligde schakelafstand | 8,1 mm |
| Reductiefactoren | Aluminium = 0,45 roestvrij staal St 18/8 = 0,8 Koper = 0,4 Messing = 0,55 Staal St 37 = 1,0 |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 70 °C |
| Herhaalnauwkeurigheid | 0,5 mm |
| Schakeluitgang | NPN |
| Schakelementfunctie | verbreekcontact |
| Hysteresis | <= 1,1 mm |
| Max. schakelfrequentie | 1.200 Hz |
| Max. uitgangsstroom | 200 mA |
| Spanningsdaling | <= 2 V |
| Bestand tegen kortsluiting | pulserend |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 10 ... 30 V |
| Restriempel | +/- 20 % |
| Nullaststroom | <= 10 mA |
| Polariteitsbescherming | voor alle elektrische aansluitingen |
| Elektrische aansluiting | Kabel 3-aderig |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Informatie materiaal kabelmantel | PUR |
| Grootte | M30x1,5 |
| Soort bevestiging | met contraoer |
| Aandraaimoment | 40 Nm |
| Type inbouw | vlak (verzonken) |
| Productgewicht | 155 g |
| Informatie materiaal behuizing | Messing PBTP verchroomd |
| Schakelstatusweergave | LED geel |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Stootspanningsweerstand | 0,8 kV |
| Vervuilingsgraad | 3 |