



# Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-1/2-D-MIDI-KA-A

Artikelnummer: 185800  
Leveringstijd 1 week  
Standaardproduct

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grootte                          | Midi                                                                                        |
| Reeks                            | D                                                                                           |
| Bedieningsveiligheid             | Draaiknop met vergrendeling                                                                 |
| Inbouwpositie                    | loodrecht +/- 5°                                                                            |
| Filterfijnheid                   | 40 µm                                                                                       |
| Condensaataftap                  | volautomatisch                                                                              |
| Constructieve opbouw             | Aftakkingsmodule<br>Filterregelaar met manometer<br>Proportionele olieniveelaar (standaard) |
| Max. hoeveelheid condensaat      | 43 cm <sup>3</sup>                                                                          |
| Reservoirbescherming             | Metalen beschermmantel                                                                      |
| Drukaanduiding                   | met manometer                                                                               |
| Werkdruk                         | 2 ... 12 bar                                                                                |
| Drukregelbereik                  | 0,5 ... 12 bar                                                                              |
| Max. drukhysteresis              | 0,3 bar                                                                                     |
| normaal nominaal debiet          | 2.500 l/min                                                                                 |
| Bedrijfsmedium                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]                                                    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2                                                                                           |
| Mediumtemperatuur                | -10 ... 60 °C                                                                               |
| Omgevingstemperatuur             | -10 ... 60 °C                                                                               |
| Toelating                        | Germanischer Lloyd                                                                          |
| Productgewicht                   | 2.400 g                                                                                     |
| Soort bevestiging                | naar keuze:<br>inline-installatie<br>met toebehoren                                         |
| Pneumatische aansluiting 1       | G1/2                                                                                        |
| Pneumatische aansluiting 2       | G1/2                                                                                        |
| Informatie materiaal behuizing   | Gespuitgiet zink                                                                            |
| Informatie materiaal reservoir   | PC                                                                                          |