



Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF

Artikelnummer: 192477
Leveringstijd 1 week
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Grootte | Maxi |
| Reeks | D |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Aftakkingsmodule Drukschakelaar Inschakelventiel Filterregelaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard) Veiligheidsventiel |
| Max. hoeveelheid condensaat | 43 cm ³ |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermmantel |
| Drukaanduiding | met manometer |
| Werkdruk | 3 ... 16 bar |
| Drukregelbereik | 2,5 ... 12 bar |
| normaal nominaal debiet | 6.000 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Productgewicht | 6.500 g |
| Soort bevestiging | naar keuze: inline-installatie met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G3/4 |
| Informatie materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
| Informatie materiaal reservoir | PC |