


Filter MS12-LF-G-CUV

Artikelnummer: 537152
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	volautomatisch manueel vergrendelend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	400 cm ³
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Werkdruk	2 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	11.500 ... 14.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	5 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Levensduurwaarde	>= 1.000 std
Productgewicht	7.000 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	intern
Pneumatische aansluiting 2	intern
Informatie materiaal afdekking	PA
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal filter	Sinterbrons
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	aluminumlegering
Informatie materiaal kijkvenster	PC