

Olienevelaar MS12-LOE-G-U

Artikelnummer: 537156
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct



FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Grootte | 12 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Constructieve opbouw | Proportionele olienevelaar (standaard) |
| Max. olietankinhoud | 1.500 cm ³ |
| Reservoirbescherming | geïntegreerd als metalen reservoir |
| Werkdruk | 1 ... 16 bar |
| Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie | 400 l/min |
| normaal nominaal debiet | 20.000 ... 22.000 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Mediumtemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Olie-viscositeit | ISO VG 32 |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Productgewicht | 6.500 g |
| Soort bevestiging | naar keuze: inline-installatie met bevestigingsbeugel |
| Pneumatische aansluiting 1 | intern |
| Pneumatische aansluiting 2 | intern |
| Informatie materiaal afdekking | PA |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal behuizing | gespuitsgiet aluminium |
| Informatie materiaal reservoir | aluminumlegering |