



# Inschakelventiel MS12-EM-G

Artikelnummer: 541495  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct



FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	manueel
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Soort sturing	direct
Ventiel functie	3/2 bistabiel
Werkdruk	1 ... 20 bar
normaal nominaal debiet	25.000 ... 32.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Productgewicht	3.900 g
Pneumatische aansluiting 1	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 2	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 3	G1
Stuurluchttoevoer	intern
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium