



Magneetventiel MFH-3-1/4

Artikelnummer: 9964
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Ventielfunctie | 3/2 gesloten monostabiel |
| Soort bediening | elektrisch |
| normaal nominaal debiet | 800 l/min |
| Werkdruk | 1,5 ... 8 bar |
| Constructieve opbouw | Schotelzitting |
| Soort reset | mechanische veer |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Nominale diameter | 7 mm |
| Rastermaat | 32 mm |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Handbediening | met vergrendeling |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Schakeltijd uit | 29 ms |
| Schakeltijd in | 10 ms |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of ongeolied |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 40 °C |
| Productgewicht | 320 g |
| Elektrische aansluiting | via F-spoel, afzonderlijk te bestellen |
| Soort bevestiging | naar keuze: op de verbindingsstrip met doorgangsboring |
| Aansluiting stuurontluchting 82 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |