



# Debietregelaar met terugslag GRLA-1/4-QS-6-RS-B

Artikelnummer: 162967  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct

**FESTO**



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Soort bediening	manueel
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	520 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	400 ... 550 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Standaarddebiets in smoorrichting 6 -> 0 bar	720 l/min
Standaarddebiets in terugslagrichting 6 -> 0 bar	600 ... 750 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	11 Nm
Toegelaten bedieningsmoment regelschroef	0,4 Nm
Productgewicht	30 g
Aantal stuks per verpakking	1
Informatie materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal gekartelde kop	aluminumlegering
Informatie materiaal regelschroef	Messing
Informatie materiaal zwaaiaansluiting	PBT-versterkt