



Naderingsschakelaar SMT0-1-PS-S-LED-24-C

Artikelnummer: 151685
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magneetinductief
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	<= 1 ms
Uitschakeltijd	<= 1 ms
Max. uitgangsstroom	200 mA
Max. schakelvermogen DC	6 W
Spanningsdaling	<= 3 V
Reststroom	<= 0,01 mA
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Stekker M8x1 3-polig
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Soort bevestiging	met toebehoren
Max. aandraaimoment	0,3 Nm
Productgewicht	20 g
Informatie materiaal behuizing	PC PET POM PUR Staal Gespuitsgiet zink
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP67