



# Magneetventiel CPE18-M1H-5LS-1/4

Artikelnummer: 163146  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct

**FESTO**



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Ventielfunctie                          | 5/2 monostabiel  |
| Soort bediening                         | elektrisch   |
| Breedte                                 | 18 mm  |
| normaal nominaal debiet                 | 1.300 l/min  |
| Werkdruk                                | -0,9 ... 10 bar  |
| Constructieve opbouw                    | Zuigerschuif   |
| Soort reset                             | pneumatische veer                                      |
| Beschermingsgraad                       | IP65<br>met contactdoos<br>volgens IEC 60529           |
| Toelating                               | Germanischer Lloyd<br>c UL us - Recognized (OL)        |
| Nominale diameter                       | 8 mm   |
| Ontluchtingsfunctie                     | regelbaar  |
| Afdichtingsprincipe                     | zacht  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig  |
| Handbediening                           | met toebehoren, vergrendelbaar<br>duwend               |
| Soort sturing                           | voorgestuurd   |
| Stuurluchttoevoer                       | extern   |
| Stroomrichting                          | omkeerbaar   |
| Ventielplaats - kenmerk                 | Labeldrager  |
| Stuurdruk                               | 2,5 ... 10 bar   |
| Schakeltijd uit                         | 20 ms  |
| Schakeltijd in                          | 26 ms  |
| Inschakelduur                           | 100%   |
| Spoeleigenschappen                      | 24V DC: 1,5W   |
| Toegelaten spanningsschommelingen       | -15 % / +10 %  |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2  |
| Mediumtemperatuur                       | -5 ... 50 °C   |
| Stuurmedium                             | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Omgevingstemperatuur                    | -5 ... 50 °C   |
| Productgewicht                          | 220 g  |
| Elektrische aansluiting                 | Vorm C   |
| Soort bevestiging                       | met doorgangsboring                                    |
| Aansluiting stuurontluchting 82         | M5   |
| Aansluiting stuurontluchting 84         | M5   |
| Aansluiting stuurlucht 12               | M5   |
| Aansluiting stuurlucht 14               | M5   |

| Kenmerk                         | Waarde                |
|---------------------------------|-----------------------|
| Pneumatische aansluiting 1      | G1/4                  |
| Pneumatische aansluiting 2      | G1/4                  |
| Pneumatische aansluiting 3      | G1/4                  |
| Pneumatische aansluiting 4      | G1/4                  |
| Pneumatische aansluiting 5      | G1/4                  |
| Materiaal - opmerking           | RoHS conform          |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR                   |
| Informatie materiaal behuizing  | gespuitgiet aluminium |