



Naderingsschakelaar SMTO-8E-PS-S-LED-24

Artikelnummer: 171178
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor T-gleuf
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Meetprincipe	magnetoresistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	<= 0,5 ms
Uitschakeltijd	10 ... 25 ms
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Spanningsdaling	<= 1,8 V
Reststroom	<= 0,01 mA
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Stekker M8x1 3-polig
Uitgangsrichting aansluiting	dwars
Max. aandraaimoment stekker	0,3 Nm
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf met toebehoren van boven in de gleuf in te plaatsen
Aandraaimoment	1 Nm
Productgewicht	10 g
Informatie materiaal behuizing	Messing TPE-U(PU) vernikkeld
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP65 IP67