



Magneetventiel MFH-5-PK-3

Artikelnummer: 4448
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|---|
| Ventiel functie | 5/2 monostabiel |
| normaal nominaal debiet | 105 l/min |
| Werkdruk | 3 ... 8 bar |
| Constructieve opbouw | Schotelzitting |
| Nominale diameter | 2,5 mm |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Schakeltijd uit | 22 ms |
| Schakeltijd in | 10 ms |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 40 °C |
| Productgewicht | 270 g |
| Soort bevestiging | naar keuze: op aansluitplaat op montageframe met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | PK-3 |
| Pneumatische aansluiting 2 | PK-3 |
| Pneumatische aansluiting 3 | PK-3 |
| Pneumatische aansluiting 4 | PK-3 |
| Pneumatische aansluiting 5 | PK-3 |
| Informatie materiaal aansluitplaat | Aluminium geanodiseerd |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |