



Debietregelaar met terugslag GRLA-1/4-QS-6-D

Artikelnummer: 193146
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	400 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	290 ... 420 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Inbouwpositie	willekeurig
Standaarddebiets in smoorrichting 6 -> 0 bar	600 l/min
Standaarddebiets in terugslagrichting 6 -> 0 bar	570 ... 680 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	11 Nm
Productgewicht	42 g
Informatie materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal regelschroef	Messing
Informatie materiaal zwaaiaansluiting	Gespuitgiet zink gechromateerd