



Naderingsschakelaar SME-8-O-K-LED-24

Artikelnummer: 160251
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor T-gleuf
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Meetprincipe	magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-40 ... 60 °C
Schakeluitgang	met contact bipolair
Schakelementfunctie	verbreekcontact
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	2 ms
Uitschakeltijd	0,2 ms
Max. uitgangsstroom	50 mA
Max. schakelvermogen AC	1,5 VA
Max. schakelvermogen DC	1,5 W
Spanningsdaling	<= 2,5 V
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bestand tegen overbelasting	niet beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik AC	12 ... 30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 30 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting	Kabel 3-aderig
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	7,5 m
Informatie materiaal kabelmantel	PUR
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf in de lengte in de gleuf inschuifbaar
Aandraaimoment	0,2 Nm
Productgewicht	50 g
Informatie materiaal behuizing	epoxyhars PC PET hooggelegeerd staal roestvrij
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP67
Isolatiespanning	50 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Vervuilingsgraad	3