


# Ronde cilinder DSNU-32-25-PPS-A

Artikelnummer: 559295  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 25 mm  |
| Zuigerdiameter                                  | 32 mm  |
| Zuigerstangschroefdraad                         | M10x1,25   |
| Gebaseerd op norm                               | ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Demping   | PPS: Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping                     |
| Inbouwpositie                                   | willekeurig  |
| Constructieve opbouw                            | Zuiger<br>Zuigerstang<br>Cilinderbuis                                    |
| Positiedetectie                                 | voor naderingsschakelaar   |
| Werkdruk  | 1 ... 10 bar   |
| Werking   | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                 |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)                   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2  |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 80 °C  |
| Dempingslengte                                  | 14 mm  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop        | 415 N  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 482,5 N  |
| Te verplaatsen massa                            | 144 g  |
| Productgewicht                                  | 410 g  |
| Soort bevestiging                               | met toebehoren   |
| Pneumatische aansluiting                        | G1/8   |
| Materiaal - opmerking                           | RoHS conform   |
| Informatie materiaal deksel                     | aluminumlegering   |
| Informatie materiaal dichtingen                 | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Informatie materiaal zuigerstang                | hooggelegeerd staal  |
| Informatie materiaal cilinderbuis               | hooggelegeerd staal roestvrij  |