



# Snelontluchtingsventiel VBQF-U-G18-Q6

Artikelnummer: 547532  
Leveringstermijn op aanvraag  
Standaardproduct

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                     | Waarde   |
|---|--|
| Ventielfunctie                              | Snelontluchting  |
| Pneumatische aansluiting 1                  | QS-6   |
| Pneumatische aansluiting 2                  | G1/8   |
| Soort bevestiging                           | inschroefbaar  |
| Standaarddebiet ontluchting 6->0 bar        | 1.300 l/min  |
| normaal nominaal debiet beluchting 6->5 bar | 350 l/min  |
| Werkdruk                                    | 0,5 ... 10 bar   |
| Omgevingstemperatuur                        | -10 ... 60 °C  |
| Informatie materiaal behuizing              | gespuitsgiet aluminium<br>Gespuitsgiet zink            |
| Bedrijfsmedium                              | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Nominale diameter                           | 5 mm   |
| Inbouwpositie                               | willekeurig  |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium     | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK            | 1  |
| Mediumtemperatuur                           | -10 ... 60 °C  |
| Geluidsdruk niveau                          | 75 dB(A)   |
| Productgewicht                              | 85,5 g   |
| Materiaal - opmerking                       | RoHS conform   |
| Informatie materiaal dichtingen             | NBR  |