


Servomotor EMMS-AS-140-L-HS-RM

Artikelnummer: 550136
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rotor positiesensor	Encoder
Temperatuur monitoring	PTC-weerstand
Max. toerental	2.210 1/min
Nominaal toerental	2.000 1/min
Isolatiebeschermklasse	F
Motorconstante	2,72 Nm/A
Nominaal vermogen motor	4.827 W
Nominale spanning DC	565 V
Nominale stroom motor	7,4 A
Rotor positie encoder trigger	18 Bit
Piekstroom	20 A
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 40 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Totaal gedreven traagheidsmoment	19,027 kgcm ²
Nominaal draaimoment	20,05 Nm
Piekdraaimoment	48,8 Nm
Stilstanddraaimoment	25,48 Nm
Toegelaten axiale asbelasting	200 N
Toegelaten radiale asbelasting	1.060 N
Productgewicht	16.200 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Volgens norm	IEC 60034