


Servomotor EMMS-AS-140-S-HS-RM

Artikelnummer: 550132
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rotor positiesensor	Encoder
Temperatuur monitoring	PTC-weerstand
Max. toerental	2.930 1/min
Nominaal toerental	2.600 1/min
Isolatiebeschermklasse	F
Motorconstante	2,166 Nm/A
Nominaal vermogen motor	2.663 W
Nominale spanning DC	565 V
Nominale stroom motor	4,4 A
Rotor positie encoder trigger	18 Bit
Piekstroom	15 A
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 40 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Totaal gedreven traagheidsmoment	8,189 kgcm ²
Nominaal draaimoment	9,55 Nm
Piekdraaimoment	25,6 Nm
Stilstanddraaimoment	11,32 Nm
Toegelaten axiale asbelasting	200 N
Toegelaten radiale asbelasting	780 N
Productgewicht	9.600 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Volgens norm	IEC 60034