


Stappenmotor EMMS-ST-42-S-SB-G2

Artikelnummer: 1370472
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Staphoek bij volledige stap | 1,8 deg |
| Staphoektolerantie | ±5% |
| Max. toerental | 1.740 1/min |
| Bedrijfsspanning DC rem | 24 V |
| Isolatiebeschermklasse | B |
| Vermogensopname rem | 8 W |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 48 V |
| Nominale stroom motor | 1,8 A |
| Ratingklasse volgens EN 60034-1 | S1 |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Lagertemperatuur | -20 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 45 - 80 % |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 50 °C |
| Warmteklasse volgens EN 60034-1 | B |
| Toelating | C-Tick c UL us - Recognized (OL) |
| Totaal gedreven traagheidsmoment | 0,095 kgcm ² |
| Houdmoment rem | 0,4 Nm |
| Houdmoment motor | 0,5 Nm |
| Massatraagheidsmoment rem | 0,013 kgcm ² |
| Massatraagheidsmoment rotor | 0,082 kgcm ² |
| Toegelaten axiale asbelasting | 7 N |
| Toegelaten radiale asbelasting | 20 N |
| Productgewicht | 540 g |
| Elektrische aansluittechniek | Stekker |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Volgens norm | IEC 60034 |