


# Stappenmotor EMMS-ST-42-S-SE-G2

Artikelnummer: 1370471  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Staphoek bij volledige stap	1,8 deg
Staphoektolerantie	±5%
Rotor positiesensor	optische encoder
Max. toerental	1.740 1/min
Isolatiebeschermklasse	B
Nominale bedrijfsspanning DC	48 V
Nominale stroom motor	1,8 A
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Warmteklasse volgens EN 60034-1	B
Toelating	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,082 kgcm <sup>2</sup>
Houdmoment rem	0,4 Nm
Houdmoment motor	0,5 Nm
Massatraagheidsmoment rotor	0,082 kgcm <sup>2</sup>
Toegelaten axiale asbelasting	7 N
Toegelaten radiale asbelasting	20 N
Productgewicht	450 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Volgens norm	IEC 60034