


Stappenmotor EMMS-ST-87-M-S-G2

Artikelnummer: 1370486
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Staphoek bij volledige stap	1,8 deg
Staphoektolerantie	±5%
Max. toerental	550 1/min
Isolatiebeschermklasse	B
Nominale bedrijfsspanning DC	48 V
Nominale stroom motor	9,5 A
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Warmteklasse volgens EN 60034-1	B
Toelating	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Totaal gedreven traagheidsmoment	1,9 kgcm ²
Houdmoment rem	2 Nm
Houdmoment motor	5,9 Nm
Massatraagheidsmoment rotor	1,9 kgcm ²
Toegelaten axiale asbelasting	65 N
Toegelaten radiale asbelasting	200 N
Productgewicht	3.050 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Volgens norm	IEC 60034