


Magneetventiel VUVG-L10A-P53E-T-M3-1P3

Artikelnummer: 566440
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	5/3 ontlucht
Soort bediening	elektrisch
Ventielgrootte	10 mm
normaal nominaal debiet	90 l/min
Werkdruk	3 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Beschermingsgraad	IP40 IP65 met contactdoos
Nominale diameter	2 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling duwend afgedekt
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	intern
Opmerking bij geforceerde dynamisering	Schakelfrequentie minstens 1x per week
Stuurdruk	3 ... 8 bar
geschikt voor vacuüm	nee
Schakeltijd uit	25 ms
Schakeltijd in	8 ms
Schakeltijd om	14 ms
Inschakelduur	100%
Spoeieigenschappen	24 V DC: 0,35 W met houdstroomreductie 24 V DC: 1 W zonder houdstroomreductie
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Beperking omgevings- en mediatemperatuur	-5 - 50 °C Zonder houdstroomvermindering
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	49 g
Elektrische aansluiting	Via elektrische aansluitplaat
Soort bevestiging	naar keuze: op de verbindingsstrip met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	M3

Kenmerk	Waarde
Pneumatische aansluiting 2	M3
Pneumatische aansluiting 3	M3
Pneumatische aansluiting 4	M3
Pneumatische aansluiting 5	M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	HNBR NBR
Informatie materiaal behuizing	aluminumlegering