



# Magneetventiel VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3

Artikelnummer: 566476  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	5/3 gesloten
Soort bediening	elektrisch
Ventielgrootte	10 mm
normaal nominaal debiet	300 ... 320 l/min
Werkdruk	3 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Beschermingsgraad	IP40 IP65 met contactdoos
Nominale diameter	3,5 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling duwend afgedekt
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	intern
Opmerking bij geforceerde dynamisering	Schakelfrequentie minstens 1x per week
Stuurdruk	3 ... 8 bar
geschikt voor vacuüm	nee
Schakeltijd uit	30 ms
Schakeltijd in	10 ms
Schakeltijd om	16 ms
Inschakelduur	100%
Spoeieigenschappen	24 V DC: 0,35 W met houdstroomreductie 24 V DC: 1 W zonder houdstroomreductie
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Beperking omgevings- en mediatemperatuur	-5 - 50 °C Zonder houdstroomvermindering
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	55 g
Elektrische aansluiting	Via elektrische aansluitplaat
Soort bevestiging	naar keuze: op de verbindingsstrip met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	M7

Kenmerk	Waarde
Pneumatische aansluiting 2	M7
Pneumatische aansluiting 3	M7
Pneumatische aansluiting 4	M7
Pneumatische aansluiting 5	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	HNBR NBR
Informatie materiaal behuizing	aluminumlegering