


# Verbindingsleiding NEBU-M8G3-K-2.5-M8G4

Artikelnummer: 554037  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct

**FESTO**



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 61076-2-104 EN 61984
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden van kabel	Kabelrups: 5 miljoen cycli, buigradius 75 mm Buigvastheid volgens Festo norm Testvoorwaarden op verzoek
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Stroombelastbaarheid bij 40 °C liënt	3 A
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP65 IP68
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	Stekker recht / stekker recht M8x1 / M8x1 3-polig / 4-polig - / roteerbare draad
Kabelmontage	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	4,5 mm
Kabellengte	2,5 m
Geleider-nominale doorsnede	0,25 mm <sup>2</sup>
Stekker codering	A
Kleur behuizing	zwart
Kleur kabelmantel	grijs
Informatie materiaal wartelmoer	Messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Informatie materiaal isolatiehuls	PVC
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)