

# Balggrijper DHEB-10-E-D-S-P

Artikelnummer: 1320777  
Leveringstermijn op aanvraag  
Standaardproduct

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	10
Slaglengte van de balg	4 mm
Min. te grijpen diameter	10,5 mm
Max. te grijpen diameter	14 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend gesloten
Constructieve opbouw	Contractiemembraan gedwongen bewegingsverloop
Geleiding	Basisgeleiding
Positiedetectie	zonder
Werkdruk	5 ... 8 bar
Terugsteldruk	< 1 bar
Max. werkfrequentie grijper	<= 4 Hz
Min. verbreektijd bij 6 bar	20 ms
Min. maaktijd bij 6 bar	40 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
gemiddelde uitwisselinterval voor de balg	1 Mio SP
Richtwaarde nuttige last	0,1 kg
Productgewicht	16 g
Soort bevestiging	naar keuze: met uitwendige schroefdraad met contraoer
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal balg	VMQ (silicone)
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd