


# Balggrijper DHEB-12-E-D-E-L

Artikelnummer: 1320767  
Leveringstermijn op aanvraag  
Standaardproduct

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Slaglengte van de balg	5,5 mm
Min. te grijpen diameter	13 mm
Max. te grijpen diameter	17 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend gesloten
Constructieve opbouw	Contractiemembraan gedwongen bewegingsverloop
Geleiding	Basisgeleiding
Positiedetectie	zonder
Werkdruk	5 ... 8 bar
Terugsteldruk	< 1 bar
Max. werkfrequentie grijper	<= 4 Hz
Min. verbreektijd bij 6 bar	20 ms
Min. maaktijd bij 6 bar	40 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
gemiddelde uitwisselinterval voor de balg	0,5 Mio SP
Richtwaarde nuttige last	0,12 kg
Productgewicht	17 g
Soort bevestiging	naar keuze: met uitwendige schroefdraad met contraoer
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal balg	EPDM
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd