



Vacuümgenerator VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

Artikelnummer: 532630
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	0,7 mm
Rastermaat	14 mm
Type geluiddemper	open
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm Standaard
Handbediening	duwend
Geïntegreerde functie	Uitwerpimpuls pneumatisch Inschakelventiel elektrisch
Constructieve opbouw	T-vorm
Ventielfunctie	2/2
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	3 bar
Werkdruk	2 ... 8 bar
Werkdruk voor maximaal vacuüm	4,4 bar
Max. vacuüm	92 %
Nominale werkdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	16,2 l/min
Beluchtingstijd bij nominale werkdruk	1,69 s
Bedrijfsspanningsbereik DC	21,6 ... 26,4 V
Inschakelduur	100%
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	63 g
Elektrische aansluiting	Stekker
Soort bevestiging	met doorgangsboring met DIN-rail
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper open
Vacuümaansluiting	QS-6
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal straalbuis	POM
Informatie materiaal behuizing	PA-versterkt POM-versterkt
Informatie materiaal straalpijp	aluminumlegering