


Fijnfilter MS9-LFM-1-BUV-DA

Artikelnummer: 553014
Leveringstijd 1 week
Standaardproduct



FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	9
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	1 µm
Filterrendement	99,99 %
Condensaataftap	volautomatisch manueel vergrendelend
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Max. hoeveelheid condensaat	225 ml
Differentiaaldrukindicator	Optische display
Werkdruk	2 ... 12 bar
Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	7.000 l/min
Min. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	350 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [2:7:3]
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,5 mg/m3
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	2.000 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G1
Informatie materiaal afdekking	PA
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal filter	boorsilicaatvezel
Informatie materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	aluminumlegering
Informatie materiaal kijkvenster	PA