



Filter LF-1/4-D-MINI

Artikelnummer: 159613
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct



FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Grootte | Mini |
| Reeks | D |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Sinterfilter met centrifugaalafscheider |
| Max. hoeveelheid condensaat | 22 cm ³ |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermmantel |
| Werkdruk | 0 ... 16 bar |
| normaal nominaal debiet | 1.200 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Productgewicht | 250 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal filter | PE |
| Informatie materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
| Informatie materiaal reservoir | PC |