


Y-insteekschroefkoppeling QSY-1/4-10

Artikelnummer: 153144
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 6,2 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | coating |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 14 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Max. aandraaimoment | 12 Nm |
| Productgewicht | 43 g |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Aantal toevoerleidingen | 1 |
| Pneumatische aansluiting toevoerleiding | Uitwendige schroefdraad R1/4 |
| Pneumatische aansluiting uitgang | voor slang buitendiameter 10 mm |
| Kleur van de demontagering | blauw |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal behuizing | PBT |
| Informatie materiaal demontagering | POM |
| Informatie materiaal slangdichting | NBR |
| Informatie materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |