



Drukregelventiel LR-1/4-D-7-MINI

Artikelnummer: 162583
Uit voorraad leverbaar
Standaardproduct



FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | Mini |
| Reeks | D |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | direct gestuurd membraanregelventiel |
| Regelfunctie | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting |
| Drukaanduiding | met manometer |
| Werkdruk | 1 ... 16 bar |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 7 bar |
| Max. drukhysteresis | 0,2 bar |
| normaal nominaal debiet | 1.600 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Productgewicht | 350 g |
| Soort bevestiging | Frontpaneelmontage inline-installatie met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal aansluitplaat | Gespuitgiet zink |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |