

T-650 AA
 PERSSLANG VOOR BRANDSTOFFEN 10 BAR
 TRbF 131/2



- BINNENWAND : NBR ZWART, GELEIDEND
 INLAGEN : SYNTH. KOORDINLAGEN MET GROTE TREKSTERKTE
 BUITENWAND : ZWART CR, GELEIDEND - SLIJTVAST, VUUR EN OZONBESTENDIG. BESTENDIG TEGEN KOOLWATERSTOFFEN
 TOEPASSING : VOOR DOORVOER VAN BRANDSTOFFEN EN OLIEN MAX 50% AROMATEN.
 TEMPERATUURBEREIK : -30°C +80°C (-22°F +176°F)
 OPDRUK : ALFAGOMMA -ITALY- T-650 10 BAR (150 PSI) PETROLEUM DELIVERY (omega)
 WIJZE VAN OPDRUK : ROOD LETTERS
 OPMERKING :
 GOEDGEKEURD :
 VEILIGHEIDSFAKTOR : 3:1

Slang Type	Binnen Dia mm	Binnen Dia Inch	Buiten Dia mm	Wanddikte mm	Gew g/m	WD bar	WD PSI	Vacuum %	Buigrad mm	Leverbare Rollengte m	Rollengte Voorraad m
650AA013236MM0	13	1/2	23	5	350	10	150			61	61
650AA016266MM0	16	5/8	26	5	410	10	150			61	
650AA019296MM0	19	3/4	29	5	460	10	150			61	61
650AA025356MM0	25	1	35	5	580	10	150			20 / 40 / 61	61
650AA032426MM0	32	1 1/4	42	5	710	10	150			20 / 40 / 61	
650AA032446MM0	32	1 1/4	44	6	880	10	150			61	61
650AA035476MM0	35	1 3/8	47	6	950	10	150			61	61
650AA038486MM0	38	1 1/2	48	5	830	10	150			20 / 40 / 61	
650AA038506MM0	38	1 1/2	50	6	1020	10	150			40 / 61	61
650AA040526MM0	40	1 9/16	52	6	1070	10	150			61	61
650AA045576MM0	45	1 3/4	57	6	1190	10	150			61	61
650AA051616MM0	51	2	61	5	1100	10	150			20	
650AA051636MM0	51	2	63	6	1340	10	150			40 / 61	61
650AA063756MM0	63	2 1/2	75	6	1630	10	150			20	
650AA076886MM0	76	3	88	6	1960	10	150			20	
650AA102146MM0	102	4	114	6	2650	10	150			20	
650AA152666MM0	152	6	166	7	4000	10	150			20	