




PRODUCT NUMBER: 1002916

Webbing anchorage sling

Webbing anchorage sling 0.6m



Reference Number
1002916


Product Type
Fall Protection

Range
Anchorage Points

Brand
Miller by Honeywell

Industry
■ Industry ■ Building and Construction

Product Use
Versatile webbing anchorage sling adapts to a wide range of anchorage points.



Feature
Reliable High breaking strength Lightweight Easy-to-use Safe and easy-to-install Versatile Adapts to a wide range of anchorage points

Benefit
The webbing anchorage sling allows a reliable connection point which adapts to a wide range of anchorage points.

Technical Description

External

Webbing

Yellow webbing Polyester 27mm> 3000 daN, Blue webbing 24mm > 1150 daN Polyester

Dimensions

Length

0,6m

Performance

Breaking Strength

> 1000 daN

Operating Temperature

-30° +50°

Complementary Information

TestsStatic Test: > 1000 daNTemperature: -30°C +60°C

Certifications

 E.C. Declaration of Conformity

EC Category PPE

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EC Certificate Number

333 AFAQ

EC Attestation

 EC Attestation

EC Attestation Number

0082/490/160/02/08/0255

We're sorry, there are no images available at this time.


Additional Information

User Manual


NT90005864 IND I

User Information Sheet

User manual



EAN Code
7312559871622





APAVE Lyonnaise

Association Lyonnaise de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Électriques (A.L.P.A.V.E.)

Association sans but lucratif - Siret 775 644 552 00017 - APE 743 B

177, route de Sain-Bel - B.P. 3 - 69811 TASSIN CEDEX - Tél. 04 72 32 52 52 - Fax 04 72 32 52 00

www.apave-lyonnaise.com

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 24 décembre 1996, identifié sous le numéro 0082 (publié au JOCE du 23 juillet 1994)

Authorized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professional training, of 24th of December 1996 and identified under number 0082 (published the 23rd of July 1994 in the official journal of the E.C.)

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, l'APAVE Lyonnaise attribue l'

In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, APAVE Lyonnaise awards the

ATTESTATION D'EXAMEN (€ DE TYPE (EC Type examination certificate)

N° 0082/490/160/02/08/0255

Directive 89/686/CEE modifiée

A l'équipement suivant :

To the following equipment

➤ Type d'équipement : **Dispositif d'ancrage - Classe B**

Category of equipment : Anchor device - Class B

➤ Marque commerciale : **SÖLL WEBBING STRAP ANCHORAGE POINT**

Trademark

➤ Equivalences : la présente attestation est attribuée aux six références suivantes :

Equivalences : this certificate is awarded to the six following references :

- | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Référence : 1002916 - longueur 0.6 m | • Référence : 1002918 - longueur 1.2 m |
| Reference length | Reference length |
| • Référence : 1002917 - longueur 0.8 m | • Référence : 1002919 - longueur 1.5 m |
| Reference length | Reference length |
| • Référence : 1003245 - longueur 1 m | |
| Reference length | |

➤ Demandeur : Monsieur Pascal LARA

Applicant

➤ Fabricant : DALLOZ FALL PROTECTION - 35-37 Rue de la Bidauderie - 18100 VIERZON Cedex - France

Manufacturer

➤ Mise sur le marché : BACOU-DALLOZ - 33 Rue des Vanesses - 93430 VILLEPINTE - France

Placed on to the market by

➤ Description : Dispositif d'ancrage provisoire transportable en sangle polyester, largeur 23 mm, épaisseur 2.6 mm, avec 10 coutures de résistance. Placer le dispositif d'ancrage autour de la structure par une tête d'alouette. Accrochage par boucle en sangle protégée par une sangle tubulaire (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 02.6.0209).

Description Transportable temporary anchorage in polyester webbing, width 23 mm, thickness 2,6 mm, with 10 bar tacks. To tie the anchorage device around the structure by a lark's foot. Attachment by webbing buckle protected by a tubular webbing (detailed description in EC type examination report 02.6.0209).

➤ Référentiel technique utilisé : NF EN 795 de septembre 1996.

Technical referential in use

Date : le 27 août 2002

Document authentifié par tampon sec

Document certified by dry stamp

Le Responsable de Groupe du Laboratoire d'Essais Mécaniques

Group Manager of the Mechanical Testing Center

Vincent MAILLOCHEAU

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail.

Any modification brought about a new equipment covered by this EC type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.

This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.



E.C. Declaration of Conformity

The manufacturer or its legal representative supplier in the European Community:

Honeywell Safety Products Europe

Declares that the Personal Protective Equipment described here after conforms to the provisions of the European Council Directive 89/686/CEE:

Designation: Webbing anchorage sling

Reference: 1002916

Standard(s): EN795(b)

This PPE is the object of the below EC examination certificate n°:

333 AFAQ

Delivered by:

APAVE SUDEUROPE SAS

BP 3

33370

ARTIGUES près BORDEAUX

France

Drawn up in Vierzon, on the 23/04/2015

By: Valérie Cambourieu

Division: Fall Protection

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com