



### Nitchi elektrische kettingtakel



De Nitchi EC-4 series, zowel verkrijgbaar met haakophanging als met hand-, of elektrische loopkat.

Kenmerken:

- Slijtvaste duurzame nestenschijf
- Precisie tandwielen
- Drukknopschakelaar met noodstop (beschermingsklasse IP64)
- Verouderingsbestendige smeedstalen haken
- Krachtige motoren
- Beschermingsklasse IP54.
- Stroom 24V.
- Inschakelduur:
  - EC-4(1 snelheid):40%
  - ECT-4(2 snelheden):25%

De takels zijn voorzien van:

- Anti-fase beveiliging
- Thermische beveiliging
- Aparte eindschakelaars voor de hoogste en laagste haakstand
- Oppervlakte gehard stalen ketting
- Makkelijk instelbare lastbegrenzer.

De takels worden standaard geleverd met haakophanging, kettingzak, drukknopschakelaar en stroomtoevoerkabel.

NB. bij hogere hijshoogtes: rekening houden met een grotere kettingopvanger.

### Model EC-4, 400V-3 fasen-50 Hz

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Motorvermogen (kW)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg) bij 3m HH
EC4-0250-030-025	250	8,7	0,4	6,3 x 1	485	35
EC4-0500-030-025	500	8,6	0,9	6,3 x 1	520	37
EC4-1000-030-025	1.000	5,6	1,1	7,1 x 1	570	49
EC4-2000-030-025	2.000	2,8	1,1	7,1 x 2	755	58

### Model ECT-4, 400V-3 fasen-50 Hz 2 snelheden

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Hijssnelheden (m/min.)	Motorvermogen (kW)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg) bij 3m HH
ECT4-0250-030-025	250	8,7/2,2	0,4/0,10	6,3 x 1	485	37
ECT4-0500-030-025	500	8,6/2,2	0,9/0,23	6,3 x 1	520	41
ECT4-1000-030-025	1.000	5,6/1,4	1,1/0,27	7,1 x 1	570	54
ECT4-2000-030-025	2.000	2,8/0,7	1,1/0,27	7,1 x 2	755	63

### Model ECC-4, 230V-1 fase-50 Hz

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Hijssnelheid (m/min.)	Motorvermogen (kW)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg) bij 3m HH
ECC4-0300-030-025	300	5,4	0,4	6,3 x 1	485	36
ECC4-0500-030-025	500	3,2	0,4	6,3 x 1	520	36