



# Terugslagventiel HGL-1/8-1/8-B

Artikelnummer: 543253  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct



FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	ontgrendelbare terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Aansluiting stuur lucht 21	G1/8
Soort bediening	pneumatisch
Soort bevestiging	inschroefbaar met uitwendige schroefdraad
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Inbouwpositie	willekeurig
Standaarddebiet 1 -> 2 van 6 naar 0 bar	430 l/min
normaal nominaal debiet 1 -> 2 van 6 op 5 bar	300 l/min
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Max. aandraaimoment	5 Nm
Productgewicht	26,2 g
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal holle schroef	aluminumlegering geanodiseerd
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal terugslagmanchet	NBR
Informatie materiaal zwaaiaansluiting	Gespuitgiet zink