



# Zwaai aandrijving DSM-25-270-CC-A-B

Artikelnummer: 547580  
Uit voorraad leverbaar  
Standaardproduct

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde                                     |
|--|--|
| Grootte                                    | 25   |
| Dempingshoek                               | 10 deg                                     |
| Instelbereik zwaaihoek                     | 0 ... 246 deg                              |
| Zwaaihoek                                  | 0 ... 246 deg                              |
| Demping                                    | CC: schokdemper aan beide zijden           |
| Inbouwpositie                              | willekeurig                                |
| Fijninstelling                             | -3 deg                                     |
| Werking                                    | dubbelwerkend                              |
| Constructieve opbouw                       | Zwaai vleugel                              |
| Positiedetectie                            | voor naderingsschakelaar                   |
| Werkdruk                                   | 1,5 ... 10 bar                             |
| Max. zwaai frequentie bij 6 bar            | 1 Hz                                       |
| ATEX-categorie Gas                         | II 2G                                      |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas    | c T4 X                                     |
| Explosieveilige omgevingstemperatuur       | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C                           |
| Bedrijfsmedium                             | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 0  |
| Omgevingstemperatuur                       | -10 ... 60 °C                              |
| Draaimoment bij 6 bar                      | 5 Nm                                       |
| Max axiale kracht                          | 50 N                                       |
| Max. radiale kracht                        | 120 N                                      |
| Toelaatbaar massa traagheidsmoment         | 0,03 kgm <sup>2</sup>                      |
| Productgewicht                             | 710 g                                      |
| Soort bevestiging                          | met inwendige schroefdraad                 |
| Pneumatische aansluiting                   | M5   |
| Materiaal - opmerking                      | vrij van koper en PTFE<br>RoHS conform     |
| Informatie materiaal aandrijfjas           | Staal<br>vernikkeld                        |
| Informatie materiaal dichtingen            | TPE-U(PU)                                  |
| Informatie materiaal behuizing             | aluminumlegering                           |