



Snelontluchtingsventiel VBQF-U-G18-E

Artikelnummer: 547531
Leveringstermijn op aanvraag
Standaardproduct

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bevestiging	inschroefbaar
Standaarddebiet ontluchting 6->0 bar	1.300 l/min
normaal nominaal debiet beluchting 6->5 bar	350 l/min
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Informatie materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium Gespuitsgiet zink
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominale diameter	5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Productgewicht	84,2 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR