

# DumoCut® 656




## IN TE ZETTEN BIJ

- › metaal en kunststofverwerking
- › behandeling met scherpe delen
- › productie van machines
- › automobiel industrie en toeleveringsbedrijven
- › magazijn en verpakkingswerkzaamheden

## EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › grote flexibiliteit
- › zeer goede vingergevoeligheid
- › zeer goede grip
- › goed mechanisch te belasten



art. nr. naam	656 DumoCut® 656
materiaal	glasvezel, polyamide, nitrilschuim
uitvoering	naadloos tricot, gebreide boord, diep gedompeld
lengte (mm)	225 - 295
totale materiaal dikte (mm)	1,35 ± 0,10
kleur maten	groen-blauw/blauw 7, 8, 9, 10, 11, 12
classificatie	categorie II EN 388  4 4 3 0



## BIJZONDERHEDEN

- › nitrilschuim coating
- › diep gedompeld
- › zeer goede grip bij olieachtige en vette delen
- › niet wasbaar

[www.kcl.de](http://www.kcl.de)  
[kcl-nl@kcl.de](mailto:kcl-nl@kcl.de)



by Honeywell

## KCL GmbH

Industriepark Rhoen  
Am Kreuzacker 9  
36124 Eichenzell  
Duitsland

Tel. +49 6659 87-300  
Fax +49 6659 87-155