

# TOTAL FINASOL BAC

## Productspecificatieblad



**TOTAL**

Onderdelenreiniger

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	GEBRUIKSAANWIJZING
<p>TOTAL FINASOL BAC wordt algemeen toegepast in een speciale onderdelenreiniger die zonder water in werkplaatsen en garages gebruikt kan worden.</p> <p>Kan tevens toegepast worden voor de reiniging van grotere vlakken met een spons of doek.</p> <p>TOTAL FINASOL BAC is geen emulgerend reinigingsmiddel, naspoelen met water is niet nodig.</p>	<p>TOTAL FINASOL BAC is een onderdelenreiniger en koudontvetter op basis van paraffinische en naftenische koolwaterstoffen. Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen en is gedearomatiseerd. Zeer goede reinigende werking. Naspoelen met water is niet nodig.</p>	<p>De te reinigen onderdelen met een kwast met puur product schoonmaken.</p> <p>Grotere vlakken kunnen met een spons of doek worden gereinigd.</p> <p>TOTAL FINASOL BAC is bijzonder geschikt om toegepast te worden in de onderdelenreiniger (werktafel met geperforeerd blad en pomp die op het vat kan worden aangesloten).</p>

ANALYSECIJFERS		
Dichtheid bij 25 °C	kg/m <sup>3</sup>	785
Vlampunt	°C	59
Begin kooktraject	°C	175
Eind kooktraject	°C	195
Zelfontbrandingstemperatuur	°C	>230
Oppervlaktespanning bij 25°C	dynes/cm	24
Kauri Butanol index		38
Brekingsindex		1,4265