

STA 18 LTX 140 (601405840) Accu-decoupeerzaag
18V ; MetaLoc

Art. nr. 601405840
EAN 4007430287472



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zacht hout tot 140 mm
- Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak
- Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
- Eenvoudig aanzagen door startautomaat met automatische versnelling van de slagfrequentie
- Eenvoudige verstekzaagsneden door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met vergrendelpunten
- Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
- Geïntegreerd LED-werklicht voor verlichting van het zaagbereik
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
- Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
- Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

Technische waarden

Parameters

Accuspanning	18 V
Zaagdiepte hout	140 mm
Zaagdiepte NF-metaal	35 mm
Zaagdiepte plaatstaal	10 mm
Hoekinstelling van/tot	- 45 / + 45 °
Pendelslag-standen	4
Aantal slagen bij onbelast draaien	1000 - 3000 /min
Gewicht (met accu-pack)	2.9 kg

Trilling

Zagen hout	12 m/s ²
Zagen metaal	12 m/s ²
Meetonzekerheid K	2.3 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	90 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	101 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Beschermplaat kunststof
 Splinterbeveiligingsplaatje
 Koffer MetaLoc
 Zonder accu-pack, zonder lader