

Kernboormachine

ECO.50S

Technische data

	Metrisch	Imperial
Kernboren	Ø 12 - 50 mm	Ø 1/2" - 2"
Spiraalboren	Ø 1 - 23 mm	Ø 11/16" - 5/16"
Verzinken	Ø 10 - 55 mm	Ø 3/8" - 2 3/16"
Lengte	320 mm	12 5/8"
Breedte	200 mm	7 7/8"
Hoogte	445 - 615 mm	17 1/2" - 24 3/16"
Slag	170 mm	6 11/16"
Gewicht	11.2 kg	24.7 lbs
Magneet (l x w x h)	160 x 80 x 42 mm	6 5/16" x 3 1/8" x 1 5/8"
Magnetische kracht	1700 kg	3750 lbs
Motor vermogen	1250 W	11.4 A
Totaal vermogen	1300 W	11.8 A
Toerental (onbelast)	(I) 315 rpm (II) 690 rpm	
Toerental (belast 1250 W, 11.4 A)	(I) 235 rpm (II) 425 rpm	
Opname (Weldo)	MC3 19,05 mm	MC3 3/4"
Krachtvoorziening	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	



Kenmerken:



Olie bad ver-
snellingsbak



Magneet
LED-indicator

Voordelen:

- Precisiegelagerde aandrijftas;
- Morse Conus 3 as met geïntegreerde boorkoeling en -smering;
- Geïntegreerde slede en olie gesmeerde versnellingsbak met twee versnellingen:
 - Hoge nauwkeurigheid;
 - Verlengde levensduur;
 - Minimale vibratie;
- Zeer nauwkeurige hoogte instelling:
 - Weinig onderhoud;
 - Minimale slijtage correctie;
- Krachtige CNC-vervaardigde magneet.